




Plus que le maximum



Le seul transformateur certifié **C3***, **E3***, **F1**

- Les niveaux maximum définis par la CEI 60076-11 sont :
 - C2 = transport, stockage, démarrage et fonctionnement jusqu'à -25°C
 - E2 = résistance jusqu'à 93% d'humidité
 - F1 = autoextinguibilité
- Trihal va encore plus loin avec :
 - **C3*** = transport, stockage, démarrage et fonctionnement jusqu'à - 50°C
 - **E3*** = résistance jusqu'à 95% d'humidité
 - **F1** = autoextinguibilité
- Et toujours :
 - Le savoir-faire d'un grand constructeur
 - Une conception et un fonctionnement respectueux de l'environnement
 - L'assurance qualité avec une garantie jusqu'à 5 ans**
 - Un réseau proche de vous

De 160 kVA à 15 MVA
jusqu'à 36 kV.


** Check-list d'installation
dûment complétée et
validée, et après expertise
du dossier.



* Options C3 et E3 sur demande, contacter votre agent Schneider pour plus d'information



More than the maximum



The only transformer **C3***, **E3***, **F1** certified

- The maximum levels defined in IEC 60076-11 are:
 - C2 = transport, storage, start-up and operation up to - 25°C
 - E2 = resistance up to 93% of humidity
 - F1 = self-extinguishing
- Trihal goes further still with:
 - **C3*** = transport, storage, start-up and operation up to - **50°C**
 - **E3*** = resistance up to **95%** of humidity
 - **F1 = self-extinguishing**
- And always:
 - The know-how of a top-notch manufacturer
 - A design and a functioning respectful of the environment
 - Quality assurance with up to 5 years guarantee**
 - A network close to you



From 160 kVA to 15 MVA
up to 36 kV.

** On completion and validation
of the commissioning check
list, and after expert appraisal
and approval.

* C3 and E3 options on request, contact your Schneider agent for more information